

TUNNEL DE RETRACTION

Très haute performance pour un emballage parfait.

Economie d'énergie et sûreté



SL 5015/23

Avantages :

- Rétraction optimale de tous produits avec tous types de films thermorétractables
- La vitesse de transport et la régulation de la température sont très facilement réglables par un pupitre de commande centralisé.
- Réglage individuel de la température des souffleries par manette afin d'optimiser le résultat.
- Températures réglables jusqu'à 280°C.
Temps de montée en chauffe très court pour une utilisation rapide.
- Economie d'énergie grâce à une isolation thermique performante.
- Le réglage de la température et des souffleries garantit un emballage hautement ajusté, de par le type de film et sa vitesse de passage dans le tunnel.



Tapis à mailles
PTFE



Convoyeur à barrettes
métalliques avec gaine
tissu de verre



Convoyeur à barrettes
PTFE lisses ou avec
collerettes

Lieferprogramm Schrumpftunnel

Caractéristiques techniques – Tunnel à air pulsé :

SLB 5012/25

Largeur de passage: 500 mm
 Hauteur de passage: 250 mm
 Longueur de voûte: 1.200 mm
 Puissance de raccordement: 6,5 kW

SLB 5020/25

Avec ou sans ouverture de la simple voûte
 Largeur de passage: 500 mm
 Hauteur de passage: 250 mm
 Longueur de la voûte: 2.000 mm
 Puissance de raccordement: 9,5 kW

**Hauteur de passage variable par
 100 mm**

SLB 8512/35

Largeur de passage: 850 mm
 Hauteur de passage: 350 mm
 Longueur de voûte: 1.200 mm
 Puissance de raccordement: 12 kW

SLB 8522/35

Largeur de passage: 850 mm
 Hauteur de passage: 350 mm
 Longueur de la voûte: 2.200 mm
 Puissance de raccordement: 19 kW

SLB 8535/25

Avec ouverture de la double voûte
 Largeur de passage: 850 mm
 Hauteur de passage: 250 mm
 Longueur de la voûte: 3.500 mm
 Puissance de raccordement: 22 kW

Caractéristiques techniques – Tunnel à convection :

SL 5015/23

Largeur de passage: 500 mm
 Hauteur de passage: 230 mm
 Longueur de la voûte: 1.500 mm
 Puissance de raccordement: 9,5 kW

SL 5015/23 Super

Avec ouverture de la simple voûte
 Largeur de passage: 500 mm
 Hauteur de passage: 230 mm
 Longueur de la voûte: 1.500 mm
 Puissance de raccordement: 18/24 kW

**Hauteur de passage variable par
 100 mm**

SL 5030/23

Avec ouverture de la double voûte
 Largeur de passage: 500 mm
 Hauteur de passage: 230 mm
 Longueur de la voûte: 3.000 mm
 Puissance de raccordement: 19 kW

SL 5045/23

Avec ouverture de la triple voûte
 Largeur de passage: 500 mm
 Hauteur de passage: 230 mm
 Longueur de la voûte: 4.500 mm
 Puissance de raccordement: 26 kW



SLB 5012/25



SL 5015/23
 Version INOX



SL 5030/23