

# Servo X






DER MODULAR HIGH-END ALL-ROUNDER



Schrumpftunnel



DURCHGEHENDE SEITENSCHWEISSUNG // UNTERE T-SCHWEISSUNG // IONISATION



# Servo X



## DER MODULAR HIGH-END ALL-ROUNDER

### servo X

Die SERVO X Folienverpackungsmaschinen decken den größtmöglichen Anwendungsbereich im Bereich der horizontalen Folienverpackung für die unterschiedlichsten Branchen ab, Copacking, Süßwaren, Eierschalen, grafische Produkte, Pharmazeutika, Kosmetika... Die SERVO X Maschinenreihe ist in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- Kontinuierliche Seitenschweißung
- T-förmige untere Versiegelung
- Untere Ionisierung

Das Mitnehmerketten-Zuführsystem ermöglicht den sicheren Transport vieler Produktarten sowie die Erstellung von Chargen. Die mitlaufende Schweißbacke ermöglicht sehr hohe Taktraten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Qualitätsniveaus. Die Servo X kann auch mit einem automatischen System ausgestattet werden, das die Größe der Beutel in der Länge anpasst, um die Menge der verwendeten Folie auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

### HIGHLIGHTS

- Verpackung in extrem eng beieinanderliegenden Beuteln
- Hoher Durchsatz & Vielseitigkeit in Bezug auf die verwendeten Folien.
- Intelligente Benutzeroberfläche schwenkbarer Touchscreen
- Maximale Wartungs- und Servicefreundlichkeit durch optimale Zugänglichkeit

### Technische Daten :

<p>Folie / Papier: PO, PE, BOPP ...</p> <p>Dosierte Folie oder Flachfolie je nach Optionen</p>	<p>Produktzuführung :</p> <p>Manuell oder automatisch von der vorgelagerten Linie.</p>
<p>Produktabmessungen:</p> <p>L: ab 45 mm, L: 10 - 450 mm, H: max.250 mm</p>	<p>Taktung :</p> <p>5000 / 8000 / 10.000 / 12.000 pro Stunde je nach Modell.</p>
<p>Versionen: Kontinuierliches Seitenschweißen // Unteres T-Schweißen // Untere Ionisation</p>	<p>SIEMENS CNC-Steuerung und Servomotoren</p>